

# Motoreducteur Courant Continu RE040G/PM42



**Les avantages :**  
 Motoréducteur d'asservissement - Idéal pour fonctionnement en start/stop et inversion de sens de rotation - Bon rendement - Rapport puissance/encombrement exceptionnel

### Les produits associés :

- > Alimentation  
DRP-240-24  
S-150-24
- > Codeur  
CM16  
HEDL 5540  
HEDS 5540
- > Selfs-Moteur  
SELF MOTEUR
- > Cartes électroniques  
EPOS2  
ESCON 50/5  
ADS 50/10  
FIRST DC 1Q 60/10
- > Connectique  
EPOS KIT POUR MOTEUR  
EPOS KIT START DC


maxon motor

0.5 Nm - 15 Nm

Version	Rapport de réduction	Nombre d'étages	Rendement	Vitesse à vide en tr/mn	Vitesse en charge en tr/mn	Couple nominal en Nm	Courant nominal en A
12V/0004	3.70	1	0.80	1024	871	0.50	5.8
12V/0016	15.88	2	0.75	239	203	2.00	5.8
12V/0025	25.01	2	0.75	152	129	3.20	5.8
12V/0051	50.89	3	0.70	74	63	6.00	5.8
12V/0100	99.5	3	0.70	38	32	11.80	5.8
12V/0169	168.84	3	0.70	22	20	15.00	4.3
12V/0252	252.24	4	0.65	15	14	15.00	3.2
24V/0004	3.70	1	0.80	2049	1896	0.50	5.8
24V/0016	15.88	2	0.75	477	442	2.00	5.8
24V/0025	25.01	2	0.75	303	280	3.20	5.8
24V/0051	50.89	3	0.70	149	138	6.00	5.8
24V/0100	99.5	3	0.70	76	70	11.80	5.8
24V/0169	168.84	3	0.70	45	42	15.00	4.3
24V/0252	252.24	4	0.65	30	29	15.00	3.2

Commutation	Graphite
Nombre de lames au collecteur	13
Aimant	Néodym Fer Bore
Type de réducteur	Planétaire
Paliers	Roulements à billes 2RS
Charge axiale maximum	110 N
Charge radiale maximum	160 N
Force de chassage	320 N
Jeu angulaire en charge	0.90 °
Vitesse maximum d'entrée	3000 tr/mn
Température ambiante mini de	-20 °C
Température ambiante maxi de	100 °C
étage d'entrée	Delrin
étage de sortie	Acier
Poids minimum	1080 g

Edition février 2014 / sous réserve de modifications



Version du 06/02/2014



Commandez en ligne sur

**Motor Store**  
store.mdpmotor.fr

Tél. 04 72 019 019  
www.mdpmotor.fr

