

Prise en main

- Alimentez la machine.
- Affichez un effort de traction supérieur à 4 Kg en utilisant les touches numériques du pupitre
 - les touches '0,1,2,3,4,5,6,7,8,9' permettent d'entrer une tension de consigne à appliquer à la corde
 - la touche 'L' permet de changer l'unité (Kgf ou Lbs)
 - la touche 'T' permet de changer la valeur
 - la touche '+' permet d'ajouter une tension en cours de cordage
 - la touche '-' permet de soustraire une tension en cours de cordage
 - la touche 'V' permet de changer la vitesse de déplacement du chariot
- Sans avoir mis de corde appuyez sur le bouton noir au-dessus du clavier
- Constatez le déplacement du chariot de sa position avant à sa position arrière et son retour en position avant
Si le chariot ne se déplace pas vérifiez que :
 - Vous avez affiché un effort de traction supérieure à 4 Kg
 - La centrale de mesure est bien raccordée
 - Les 2 cavaliers des bornes moteurs sur la centrale de mesure sont en place
- Accrochez une corde et appuyez de nouveau sur le bouton noir au-dessus du clavier
- Constatez que le chariot se déplace et maintien la corde sous tension
- Un deuxième appui sur le bouton noir ramène le chariot en position avant.



Bouton poussoir de commande de mise en tension de corde