

FAUTEUIL INVACARE

Données techniques

Système électrique	Version 6 km/h	Version 10 km/h	Version GB
Moteurs	• 2 x 400 W	• 2 x 400 W	• 2 x 500 W
Batteries	• 2 x 12V / 60 Ah	• 2 x 12V / 60 Ah	• 2 x 12V / 60 Ah
Fusible principal	• 50 A	• 50 A	• 80 A

Chargeur	
Courant de sortie	8A ± 8%
Tension de sortie	24V nominale (12 cellules)
Tension d'entrée	200 – 250V nominale
Température de service (environnement)	-25° ... +50°C
Température de stockage	-40° ... +65°C

Pneus	
Pression de pneus	• 2,8 bar

Propriétés de déplacement	Version 6 km/h	Version 10 km/h	Version GB
Vitesse	• 6 km/h	• 10 km/h	• 12 km/h
Capacité max. en côte sans basculer	• 20%	• 20%	• 20%
Hauteur max. d'obstacles franchissable	• 10 cm	• 10 cm	• 10 cm
Rayon de braquage	• 60 cm	• 60 cm	• 60 cm

Propriétés de déplacement	Version 6 km/h	Version 10 km/h	Version GB
Rayon d'action selon ISO 7176 ***	• 30 km	• 30 km	• 52 km

Dimensions	Standard	Kontur	Recaro	Flex
Hauteur totale	• 94	• 105	• 124	• 98
Largeur totale	• 66 cm	• 66 cm	• 66 cm	• 66 cm
Longueur totale (y compris repose-jambes standard)	• 116 cm	• 116 cm	• 116 cm	• 116 cm
Hauteur d'assise ****	• 44 cm	• 44 cm	• 44 cm	• 44 cm
Largeur d'assise (plage de réglage des accoudoirs entre parenthèses)	• 43 cm (44 - 48 cm**)	• 48 cm (49 - 53 cm**) • 43 cm (44 - 48 cm**)	• 36 cm (49 - 53 cm**)	• 38 cm (39 - 43 cm**) • 43 (44 - 48 cm**) • 48 (49 - 53 cm**)
Profondeur d'assise	• 41 / 46 / 51 cm	• 41 / 46 / 51 cm	• 46 - 51 cm	• 41 / 46 / 51 cm
Hauteur de dossier ****	• 48 / 54 cm	• 64 cm	• 77 - 83 cm	• 55 cm
Épaisseur du coussin d'assise	• 5 cm	• 7 cm	-	• 7 cm
Angle du dossier	• -10°, 0°, +7,5°, +15°, +22,5°, +30°	• -10°...+35° (elektr.)	• 0°...+45°	• -10°...+35°
Hauteur d'accoudoir	• 25-35 / 29-39 cm	• 25-35 / 29-39 cm	• 25-35 / 29-39 cm	• 25-35 / 29-39 cm
Longueurs des repose-jambes • Courte (pour longueur de jambes 32-38 cm)	• 29,5 - 35,5 cm	• 29,5 - 35,5 cm	• 29,5 - 35,5 cm	• 29,5 - 35,5 cm